

## LG06C

- Behuizing van lichtgrijs slagvast polycarbonaat
- Transparante slagvaste polycarbonaat kap met prismatische lijnen
- Ingegoten pakking van polyurethaanschuim
- Reflector van wit gecoat gegalvaniseerd plaatstaal
- Kunststof kapklemmen
- Bevestiging van het armatuur d.m.v. 2 roestvrijstalen beugels
- Kabelinvoer aan beide uiteinden of via de achterzijde
- 2x M20 wartel bijgesloten



Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen	Groep
2100522	LG06C-06-18	18W 4000K	600 x 96 x 86	2000	2700
2100524	LG06C-12-39	39W 4000K	1200 x 96 x 86	4400	
2100526	LG06C-15-71	71W 4000K	1500 x 96 x 86	8000	
2100527	LG06C SET KAPKLEMMEN (12x)				
2100528	LG06C SET RVS MONTAGECLIPS (2x)				

### Specificaties

Aansluitspanning	220-230V
CRI	>80
Type LED	EVERYLIGHT SMD5630
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	0,95
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	08

### Garantie

5 jaar