

BATHLED ROND IP44

- Aluminium behuizing voorzien van koelribben
- Helder frontglas
- Inclusief Triac dimbare driver en voorzien van quick snap aansluitblok
- Slechts 26mm inbouwhoogte



| Artikel | Type | Uitvoering | Kleur | Ø X H | Lumen | Groep |
|---------|------------------|------------|------------------|---------|-------|-------|
| 9999420 | BATHLED5 01 2700 | 5W 2700K | Wit | 85 x 26 | 400 | 2500 |
| 9999428 | BATHLED5 02 2700 | 5W 2700K | Zwart | 85 x 26 | 400 | |
| 9999424 | BATHLED5 57 2700 | 5W 2700K | Nikkel geschuurd | 85 x 26 | 400 | |

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aansluitspanning | 220-230V |
| CRI | >80 |
| Type LED | EPISTAR COB |
| Levensduur | 50.000 uur |
| Lichtterugval | L70B50 |
| Powerfactor driver | 0,95 |
| Dimbaar | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +50°C |
| Stralingshoek | 60° |
| Kantelbaar | 20° |
| IP | 44 |
| IK | 06 |
| Zaagmaat | Ø 75 mm |

Garantie

5 jaar