

## 800510 LED / 800519 LED

- Behuizing van metaal en kap van slagvast polycarbonaat
- Opalen kap voor een egale lichtverdeling
- Voorzien van een instelbare Merrytek radar sensor
- Geschikt voor plafond- en wandmontage
- Ideaal voor vochtige ruimtes waar het comfort voor automatische lichtschakeling is gewenst



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
8004996	800510	LED 18W 3000K	Wit	330 x 95	1100	2500
8004999	800519	LED 18W 4000K	Wit	330 x 95	1260	

### Specificaties

Aansluitspanning	220 - 240V
CRI	>80
Type LED	SMD2835
Levensduur	30.000 uur
Powerfactor driver	0,5
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	44
IK	08
Klasse	I

**Garantie** 2 jaar

### Specificaties sensor

Tijd instelling	5s /30s/90s/3min/20min/30min
Daglichtsensor	2lux/10lux/25lux/50lux/uit
Detectiebereik	1,5-15 meter
Detectie instelling	10%/25%/50%/75%/100%
Bewegingsmelding	0,5 - 3m/s
Detectiehoek wandmontage	150°
Detectiehoek plafondmontage	360°
Installatiehoogte	2,2 - 6 meter