

ORBIT AD LED 14 CCT

- Behuizing uit gegoten aluminium, in grijs of zwart
- Opalen slagvast polycarbonaat kap, UV- gestabiliseerd
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. dipswitch in 3000K, 4000K of 5700K
3000K 1180lm, 4000K 1250lm, 5700K 1270lm
- In 4 uitvoeringen leverbaar:
 - ST standaard aan/uit
 - R met Merrytek MLC licht- en bewegingssensor met standby functie*
 - STE standaard aan/uit met noodunit
 - RE met licht- en bewegingssensor en noodunit
- 3 uur autonomie voor versies met noodunit



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø x H	Groep
7004981	AD14WBK-ST	14W zonder sensor	Zwart	360 x 95	2700
7004982	AD14WBK-R	14W + sensor	Zwart	360 x 95	
7004983	AD14WBK-STE	14W zonder sensor + noodunit	Zwart	360 x 95	
7004984	AD14WBK-RE	14W + sensor + noodunit	Zwart	360 x 95	
7004985	AD14WGR-ST	14W zonder sensor	Grijs	360 x 95	
7004986	AD14WGR-R	14W + sensor	Grijs	360 x 95	
7004987	AD14WGR-STE	14W zonder sensor + noodunit	Grijs	360 x 95	
7004988	AD14WGR-RE	14W + sensor + noodunit	Grijs	360 x 95	

* In de standby functie geeft de lamp ca. 10% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100%
Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0,9
Dimbaar	Ja, via sensor
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	10

Garantie

3 jaar

Specificaties sensor

Fabrikant en Type	Merrytek MLC
Hold time	5s/90s/3min/10min
Standby tijd	0s/30s/10min/
Standby dim level	10%/25%
Daglichtsensor	5 lux/15lux/50lux/uit
Detectiebereik	100% /50%
Detectieafstand	4 meter op 3 meter hoogte
Detectiehoek wandmontage	150°
Detectiehoek plafondmontage	360°
Maximale installatiehoogte	4 meter