

ORBIT TWO LED 12WH

- Witte kunststof behuizing van slagvast polycarbonaat
- Opalen slagvast polycarbonaat kap, UV- gestabiliseerd
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- In 4 uitvoeringen leverbaar:
 - ST standaard aan/uit
 - R met Merrytek MLC18C-P3 licht- en bewegingssensor met standby functie*
 - STE standaard aan/uit met noodunit
 - RE met licht- en bewegingssensor en noodunit
- 3 uur autonomie voor versies met noodunit



| Artikel | Type | Uitvoering | Kleur | Ø x H | Lumen | Groep |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|
| 7100300 | CTBH12LED830WHST | 12W 3000K | Wit | 300 x 100 | 820 | 2700 |
| 7100302 | CTBH12LED830EWHR | 12W 3000K + sensor | Wit | 300 x 100 | 820 | |
| 7100304 | CTBH12LED830WHSTE | 12W 3000K + noodunit | Wit | 300 x 100 | 820 | |
| 7100306 | CTBH12LED830WHRE | 12W 3000K + sensor + noodunit | Wit | 300 x 100 | 820 | |
| 7100310 | CTBH12LED840WHST | 12W 4000K | Wit | 300 x 100 | 830 | |
| 7100312 | CTBH12LED840EWHR | 12W 4000K + sensor | Wit | 300 x 100 | 830 | |
| 7100314 | CTBH12LED840WHSTE | 12W 4000K + noodunit | Wit | 300 x 100 | 830 | |
| 7100316 | CTBH12LED840WHRE | 12W 4000K + sensor + noodunit | Wit | 300 x 100 | 830 | |

* In de standby functie geeft de lamp ca. 10% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100% Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aansluitspanning | 220-240V |
| CRI | >80 |
| Type LED | EPISTAR SMD |
| Levensduur | 40.000 uur |
| Powerfactor driver | 0,95 |
| Dimbaar | Ja, via sensor |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +40°C |
| Stralingshoek | 120° |
| IP | 66 |
| IK | 10 |

Garantie

3 jaar

ORBIT TWO LED 18WH

- Witte kunststof behuizing van slagvast polycarbonaat
- Opalen slagvast polycarbonaat kap, UV- gestabiliseerd
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- In 4 uitvoeringen leverbaar:
 - ST standaard aan/uit
 - R met Merrytek MLC18C-P3 licht- en bewegingssensor met standby functie*
 - STE standaard aan/uit met noodunit
 - RE met licht- en bewegingssensor en noodunit
- 3 uur autonomie voor versies met noodunit



| Artikel | Type | Uitvoering | Kleur | Ø x H | Lumen | Groep |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|
| 7100606 | CTBH18LED830WHST | 18W 3000K | Wit | 350 x 118 | 1230 | 2700 |
| 7100607 | CTBH18LED830EWHR | 18W 3000K + sensor | Wit | 350 x 118 | 1230 | |
| 7100608 | CTBH18LED830WHSTE | 18W 3000K + noodunit | Wit | 350 x 118 | 1230 | |
| 7100609 | CTBH18LED830WHRE | 18W 3000K + sensor + noodunit | Wit | 350 x 118 | 1230 | |
| 7100610 | CTBH18LED840WHST | 18W 4000K | Wit | 350 x 118 | 1245 | |
| 7100611 | CTBH18LED840EWHR | 18W 4000K + sensor | Wit | 350 x 118 | 1245 | |
| 7100612 | CTBH18LED840WHSTE | 18W 4000K + noodunit | Wit | 350 x 118 | 1245 | |
| 7100613 | CTBH18LED840WHRE | 18W 4000K + sensor + noodunit | Wit | 350 x 118 | 1245 | |

* In de standby functie geeft de lamp ca. 10% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100% Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aansluitspanning | 220-240V |
| CRI | >80 |
| Type LED | EPISTAR SMD |
| Levensduur | 40.000 uur |
| Powerfactor driver | 0,95 |
| Dimbaar | Ja, via sensor |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +40°C |
| Stralingshoek | 120° |
| IP | 66 |
| IK | 10 |

Garantie

3 jaar

ORBIT TWO LED 24WH

- Witte kunststof behuizing van slagvast polycarbonaat
- Opalen slagvast polycarbonaat kap, UV- gestabiliseerd
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- In 4 uitvoeringen leverbaar:
 - ST standaard aan/uit
 - R met Merrytek MLC28C-PE licht- en bewegingssensor met standby functie*
 - STE standaard aan/uit met noodunit
 - RE met licht- en bewegingssensor en noodunit
- 3 uur autonomie voor versies met noodunit



| Artikel | Type | Uitvoering | Kleur | Ø x H | Lumen | Groep |
|---------|--------------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|
| 7100592 | CTBH24LED830WH-ST | 24W 3000K | Wit | 400 x 135 | 1640 | 2700 |
| 7100602 | CTBH24LED830WH-R | 24W 3000K + sensor | Wit | 400 x 135 | 1640 | |
| 7100603 | CTBH24LED830WH-STE | 24W 3000K + noodunit | Wit | 400 x 135 | 1640 | |
| 7100604 | CTBH24LED830WH-RE | 24W 3000K + sensor + noodunit | Wit | 400 x 135 | 1640 | |
| 7100614 | CTBH24LED840WH-ST | 24W 4000K | Wit | 400 x 135 | 1660 | |
| 7100615 | CTBH24LED840WH-R | 24W 4000K + sensor | Wit | 400 x 135 | 1660 | |
| 7100616 | CTBH24LED840WH-STE | 24W 4000K + noodunit | Wit | 400 x 135 | 1660 | |
| 7100617 | CTBH24LED840WH-RE | 24W 4000K + sensor + noodunit | Wit | 400 x 135 | 1660 | |

* In de standby functie geeft de lamp ca. 10% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100% Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aansluitspanning | 220-240V |
| CRI | >80 |
| Type LED | EPISTAR SMD |
| Levensduur | 40.000 uur |
| Powerfactor driver | 0,95 |
| Dimbaar | Ja, via sensor |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +40°C |
| Stralingshoek | 120° |
| IP | 66 |
| IK | 10 |

Garantie

3 jaar