

## PORT LED CCT IP65

- Behuizing van slagvast polycarbonaat, kleur wit
- Opalen slagvast polycarbonaat kap, UV- gestabiliseerd
- 2x kabelinvoer M20 via de kopse kanten
- Via dipswitch instelbaar op 3000, 4000 of 6000K
- Lumenoutput instelbaar op 100%, 50%, 30%, 10%
- In 2 uitvoeringen leverbaar:
  - ST standaard aan/uit
- -R met Merrytek licht- en bewegingssensor met standby functie\*
- Klasse II, geen aarding noodzakelijk



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L x B X H	Lumen	Groep
2099526	PORTLED11W-ST	LED 11W CCT	Wit	350 x 100 x 80	1000	2700
2099528	PORTLED11W-R	LED 11W CCT + sensor	Wit	350 x 100 x 80	1000	

\* In de standby functie geeft de lamp ca. 10% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100% Lichtgevoeligheid, dim level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

### Specificaties

Aansluitspanning	176-240V
CRI	>80
Type LED	80 x SMD2835
SDCM	3
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0,85
Dimbaar	Ja
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	09
Klasse	II

### Garantie

5 jaar

### Specificaties sensor

Standby tijd	0s/30s/10min/ continue
Standby dim level	100%/75%/50%/25%
Daglichtsensor	5/15/15lux /uit
Detectiebereik	4-6 meter (h=3 m)