

SATURN TWO LED

- Behuizing van aluminium, zwart gelakt
- Opalen kap van slagvast polycarbonaat
- Kabelinvoer via de 2 zijanten
- In 3 uitvoeringen leverbaar:
 - ST standaard aan/uit
 - SCH met schemerschakelaar
 - R met Merrytek MLC28C-PE licht- en bewegingssensor met standby functie*
- Maximale installatiehoogte met sensor: 6 meter



Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen	Groep
7100708	ABMH30LED4ST	30W 4000K	275 x 309 x 17	2800	2700
7100709	ABMH30LED4SCH	30W 4000K + schemerschakelaar	275 x 309 x 17	2800	
7100710	ABMH30LEDST	30W 6000K	275 x 309 x 17	3000	
7100711	ABMH30LEDSCH	30W 6000K + schemerschakelaar	275 x 309 x 17	3000	
7100712	ABMH30LEDR	30W 6000K + sensor	275 x 309 x 17	3000	

* In de standby functie geeft de lamp 10% of 25% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100%
Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	EPISTAR SMD2835
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0.9
Dimbaar	Ja, via sensor
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	08

Garantie

5 jaar