

POLAND

- Behuizing van aluminium, voorzien van koelribben en bevestigingssoog
- Heldere polycarbonaat afscherming
- Voorzien van 1,5 meter aansluitsnoer
- Voorzien van dimbare 1-10V driver
- Aluminium reflectorkap als accessoire leverbaar



Artikel	Type	Uitvoering	Ø X H	Lumen	Groep
9008003	1.6151.2214	100W 4000K	272 x 197	13100	2500
9008004	1.6152.2214	150W 4000K	330 x 215	20050	
9008005	1.6154.2214	240W 4000K	380 x 220	30470	
9008006	1.6151.8204	REFLECTOR ALU/ZWART 100W			
9008007	1.6152.8204	REFLECTOR ALU/ZWART 150W			
9008008	1.6154.8204	REFLECTOR ALU/ZWART 240W			

Specificaties

Aansluitspanning	100-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0.9
Dimbaar	Ja, 1-10V
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Stralingshoek	90°
IP	65
IK	08
Gewicht	100W: 3,2 kg
	150W: 4,7 kg
	240W: 5,7 kg
Klasse	I

Garantie

3 jaar