

NAUTIC 24V

- Bestand tegen zeewater, chloor en oplosmiddelen.
- Voorzien van UV bestendige polyurethaan coating
- 140 leds, 14,4W per meter
- Om de 7 leds (50 mm) in te korten op de aangegeven markeringen
- Voorzien van 30 cm aansluitsnoer aan beide uiteinden
- Montage door 3M plakstrip aan de achterzijde



Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen p/m	Groep
2101837	541-401-3000	14,4W 24V 140LED IP68 3000K	1000 x 10 x 5	1152	2500
2101838	541-401-4000	14,4W 24V 140LED IP68 4000K	1000 x 10 x 5	1180	
2101839	541-402-3000	72W 24V 700LED IP68 3000K	5000 x 10 x 5	1152	
2101840	541-402-4000	72W 24V 700LED IP68 4000K	5000 x 10 x 5	1180	
2101841	541-401-01	15 CLIPS, 30 SCHROEVEN, 2 EINDKAPPEN			
2101842	541-401-02	TUBE LIJM T.B.V. EINDKAPPEN			
2101843	541-401-06	VERLENGKABEL 1 M met plug en stekker IP67			
2101844	541-401-07	VERLENGKABEL 5 M met plug en stekker IP67			

Specificaties

Aansluitspanning	24V
CRI	>90
Type LED	SMD2835
Levensduur	25.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Vermogen	14,4W p/m
Dimbaar	Ja
Stralingshoek	120°
IP	68
Klasse	III
Kniplengte	50 mm

Garantie

3 jaar