

VELLA LED ECO SO open optic

- Decentraal opbouw noodverlichtingsarmatuur
- Kunststof behuizing in licht grijs of zwart met heldere kap van PMMA
- Voorzien van led laadindicator met handmatige (MT) of automatische test functie (AT)
- Operating mode:
Non maintained (NM) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
Maintained (M) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Inclusief zelf samen te stellen pictogram uit 2 delen:
man links
man rechts
pijl, in vier richtingen te plaatsen
- Herkenningsafstand: 24 meter
- Pictogrammen volgens NEN-EN-ISO 7010



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Autonomie	Test functie	L x B x H	Lumen	Groep
0998392	93667	LED 4W NM/M	Licht grijs	3 uur	MT	269 x 144 x 42	157	2500
0998393	93672	LED 4W NM/M	Zwart	3 uur	MT	269 x 144 x 42	157	
0998394	93653	LED 7W NM/M	Licht grijs	3 uur	MT	269 x 144 x 42	314	
0998395	93638	LED 7W NM/M	Zwart	3 uur	MT	269 x 144 x 42	314	
0998396	93508	LED 5W NM/M	Licht grijs	3 uur	AT	269 x 144 x 42	190	
0998397	93622	LED 5W NM/M	Zwart	3 uur	AT	269 x 144 x 42	190	
0998398	93520	LED 7W NM/M	Licht grijs	3 uur	AT	269 x 144 x 42	331	
0998399	93615	LED 7W NM/M	Zwart	3 uur	AT	269 x 144 x 42	331	



Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Lichtkleur	5000K
Omgevingstemperatuur	10°C tot +55°C
IP	65

Garantie

2 jaar