

LG06C-E

- Behuizing van lichtgrijs slagvast polycarbonaat
- Transparante slagvaste polycarbonaat kap met prismatische lijnen
- Ingegoten pakking van polyurethaanschuim
- Reflector van wit gecoat gegalvaniseerd plaatstaal
- Kunststof kapklemmen
- Voorzien van Tridonic driver
- Bevestiging van het armatuur d.m.v. 2 roestvrijstalen beugels
- Kabelinvoer aan beide uiteinden of via de achterzijde 2x M20 wartel bijgesloten
- Zeer efficiënt: 150 lm/w



Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen	Groep
2100540	LG06CE-06-14	14W 4000K	600 x 96 x 86	2100	2700
2100541	LG06CE-12-30	30W 4000K	1200 x 96 x 86	4500	
2100542	LG06CE-15-52	52W 4000K	1500 x 96 x 86	7800	
2100527	LG06C SET KAPKLEMMEN (12x)				
2100528	LG06C SET RVS MONTAGECLIPS (2x)				

Specificaties

Aansluitspanning	220-230V
CRI	>80
Type LED	LUMILEDS SMD2835
Macadam step	< 6
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	0,95
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	08

Garantie

5 jaar