

STARLET WHITE II AT

- Decentraal inbouw noodverlichtingsarmatuur
- Polycarbonaat behuizing, voorzien van cirkelvormige- of langwerpige lichtuitstraling.
- Geschikt voor open ruimtes, gangen en hoge ruimtes
 - SO = open ruimtes
 - SOH = hoge ruimtes
 - SC = gangen
- Inclusief LiFePO4 3,2V 5500mAh accu, 3 uur autonomie
- Operating mode:
 - Non maintained (**NM**) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
 - Maintained (**M**) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Voorzien van led laadindicator met handmatige (**MT**) of automatische test functie (**AT**)



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Type lens	Test functie	Ø x H	Groep
0998376	92066	LED 3W NM/M	300	SO	AT	70 x 59	2500
0998377	92266	LED 3W NM/M	290	SC	AT	70 x 59	
0998378	92166	LED 3W NM/M	310	SOH	AT	70 x 59	

Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	10°C tot +55°C
IP	20
Zaagmaat	Ø 60 mm

Garantie





2 jaar

STARLET WHITE II

- SO = open ruimtes
- SOH = hoge ruimtes
- SC = gangen



STARLET WHITE II 3W SO

Montagehoogte (m)				
2,5	3,8	9,7	9,7	3,8
3	4,1	10,4	10,4	4,1
4	4,2	11,5	11,5	4,2

STARLET WHITE II 3W SOH

2,5	2,9	6,7	6,7	2,9
3	3,2	7,8	7,8	3,2
4	3,6	9	9	3,6

STARLET WHITE II 3W SC

Montagehoogte (m)				
2,5	1,8	6,5	12,9	5,6
3	1,8	6,3	14,8	6,4
4	2,2	5,4	17,6	7,2