

SYS-WALL68 24V DC

- LED wandinbouwarmatuur
- Behuizing van kunststof, voorzien van montage sleuven.
- Wordt geleverd inclusief holle wand inbouwdoos.
- Inclusief aansluitsnoer L= 100 cm en voorzien van MALE MINIAMP stekker .
- Afwerking door 13 verschillende covers, separaat te bestellen.



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Ø x D	Groep
2102091	114682 LED UNIT SYS-WALL68	3W 3000K 24V DC	120	79 x 38	2900
2102092	114683 LED UNIT SYS-WALL68	3W 4000K 24V DC	120	79 x 38	

Artikel	Type	Groep
2102112	114494 MALE - FEMALE MINIAMP VERLENGKABEL L=50 cm	
2102113	114495 MALE - FEMALE MINIAMP VERLENGKABEL L=100 cm	
2102114	114996 MALE - FEMALE MINIAMP VERLENGKABEL L=200 cm	
2102115	114497 3x FEMALE / 1x MALE MINIAMPVERDELER + KABEL L=30 cm	
2102116	114498 4x FEMALE / 1x MALE MINIAMP VERDELER + KABEL L=30 cm	
2102117	114499 6x FEMALE / 1x MALE MINIAMP VERDELER + KABEL L=30 cm	



Specificaties

Aansluitspanning	24V DC
CRI	>80
Levensduur	20.000 uur
Powerfactor	0,45
Dimbaar	Ja
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +35°C
IP	44
Zaagmaat	Ø 59mm

Garantie

3 jaar

SYS-WALL68 COVERS

- Covers voor wandinbouwarmatuur SYS-WALL68
- Aluminium en voorzien van poedercoating
- In wit, zwart en grijs

