

240050X MASTARMATUUR 30W / 60W

- Behuizing van spuitgietaluminium en voorzien van grijze poedercoating
- Afscherming van helder veiligheidsglas
- Maststuk 15° verstelbaar, geschikt voor opzet- en opschuif max. Ø67 mm
- Gemonteerde aansluitkabel HO5RN-F 3x1mm² L=80cm
- Automatisch spanningsloos bij het openen van de kap
- Overspanningsbeveiliging 10KV / 10kA
- Geïntegreerde waterpas
- Optioneel te voorzien van een licht / donker sensor bovenop de kap



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	L x B x H	Groep
2099261	2400503	30W 4000K	3900	483 x 230 x 114	2500
2099262	2400505	60W 4000K	7800	483 x 230 x 114	
2099263	2400507	LICHT / DONKER SENSOR			

Specificaties

Aansluitspanning	100 - 240V
CRI	>80
Type LED	LUMILEDS SMD3030
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	
Powerfactor driver	0.97
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-30°C tot +60°C
Stralingshoek	150°
IP	66
IK	08
Gewicht 30W 60W	3,0 kg 3,3 kg

Garantie

5 jaar