

## STARLET WHITE II AT

- Decentraal inbouw noodverlichtingsarmatuur
- Polycarbonaat behuizing, voorzien van cirkelvormige- of langwerpige lichtuitstraling.
- Geschikt voor open ruimtes, gangen en hoge ruimtes
  - SO = open ruimtes
  - SC = gangen
 Inclusief LiFePO4 3,2V 5500mAh accu, 3 uur autonomie
- Operating mode:
  - Non maintained (**NM**) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
  - Maintained (**M**) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Voorzien van led laadindicator met handmatige (**MT**) en automatische test functie (**AT**)



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Type lens	Test functie	L x B x H	Groep
0998379	92366	LED 3W NM/M	300	SO	AT	70 x 70 x 58	2500
0998380	92566	LED 3W NM/M	290	SC	AT	70 x 70 x 58	

### Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	10°C tot +55°C
IP	20
Zaagmaat	∅ 60 mm

### Garantie

2 jaar

# STARLET WHITE II

- SO = open ruimtes
- SOH = hoge ruimtes
- SC = gangen



## STARLET WHITE II 3W SO

Montagehoogte (m)

2,5



3,8



9,7



9,7



3,8

3

4,1

10,4

10,4

4,1

4

4,2

11,5

11,5

4,2

## STARLET WHITE II 3W SOH

2,5

2,9

6,7

6,7

2,9

3

3,2

7,8

7,8

3,2

4

3,6

9

9

3,6

## STARLET WHITE II 3W SC

Montagehoogte (m)

2,5

1,8

6,5

12,9

5,6

3

1,8

6,3

14,8

6,4

4

2,2

5,4

17,6

7,2