

STARLET EXTERNAL

- Decentraal opbouw noodverlichtingsarmatuur
- Polycarbonaat behuizing, voorzien van cirkelvormige- of langwerpige lichtuitstraling.
- Geschikt voor open ruimtes en gangen
 - SO = open ruimtes
 - SC = gangen
 Inclusief LiFePO4 3,6V 3000mAh batterij, 3 uur autonomie
- Operating mode:
 - Non maintained (**NM**) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
 - Maintained (**M**) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Voorzien van led laadindicator met handmatige (**MT**) en automatische test functie (**AT**)



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Type lens	Test functie	Ø x H	Groep
0998382	96318	LED 3W NM/M	175	SO	MT / AT	150 x 44	2500
0998383	96325	LED 3W NM/M	143	SC	MT / AT	150 x 44	

Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	10°C tot +55°C
IP	41

Garantie

2 jaar

STARLET EXTERNAL

- SO = open ruimtes
- SC = gangen



STARLET EXTERNAL SO

Montagehoogte (m)

2,5

3

4



2,5

2,8

3,1



6,3

6,9

7,9



6,4

6,9

7,9



2,5

2,8

3,1

STARLET EXTERNAL 3W SC

Montagehoogte (m)

2,5

3

4

1,3

1,5

1,3

3,1

3,5

4,2

12,9

14,3

15,6

5,3

5,8

4,0