

## CDL CCT

- Behuizing van slagvast polycarbonaat
- Opalen PMMA afscherming
- Ingebouwde flikkervrije Triac dimbare driver
- Lichtkleur instelbaar door dip-switch in 3000K / 4000K / 5700K
- Overzettingen in zwart en nikkel als accessoire leverbaar



Artikel	Type	Uitvoering	Ø X H	Zaagmaat Ø	Lumen	Groep
7100351	CDL7 CCT	7W	85 x 55	70 - 75	550 <sup>1</sup> / 650 <sup>2</sup> / 600 <sup>3</sup>	2700
7100352	CDL10 CCT	10W	115 x 58	90 - 100	800 <sup>1</sup> / 940 <sup>2</sup> / 870 <sup>3</sup>	
7100353	CDL13 CCT	13W	145 x 62	120 - 130	1050 <sup>1</sup> / 1320 <sup>2</sup> / 1210 <sup>3</sup>	
7100354	CDL16 CCT	16W	190 x 75	160 - 170	1520 <sup>1</sup> / 1840 <sup>2</sup> / 1680 <sup>3</sup>	
7100355	CDL20W CCT	20W	225 x 84	200 - 210	1820 <sup>1</sup> / 2200 <sup>2</sup> / 1960 <sup>3</sup>	
Artikel	Type	Uitvoering				Groep
7100356	CR7BK	RING ZWART 7W				2700
7100357	CR7SC	RING NIKKEL 7W				
7100358	CR10BK	RING ZWART 10W				
7100359	CR10SC	RING NIKKEL 10W				
7100360	CR20BK	RING ZWART 20W				
7100361	CR20SC	RING NIKKEL 20W				

<sup>1</sup> = 3000K | <sup>2</sup> = 4000K | <sup>3</sup> = 5700K

### Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Levensduur	40.000 uur
Powerfactor driver	>0,9
Dimbaar	Ja, Triac
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	90°
IP	54

### Garantie

3 jaar