

## High Bay Cree

- Behuizing van aluminium, voorzien van koelribben en bevestigingssoog
- Afscherming door gehard glas
- Gemonteerd aansluitsnoer H05RN-F 3G 3x1.0 mm<sup>2</sup> L=100cm
- Voorzien van dimbare 1-10V driver
- Prisma reflectorkap als accessoire leverbaar



Artikel	Type	Uitvoering	Ø X H	Lumen	Groep
8005156	2400391	100W 4000K	225 x 127	14.500	2500
8005157	2400392	150W 4000K	275 x 152	21.750	
8005158	2400393	200W 4000K	275 x 152	29.000	
8005159	240034X-1	REFLECTOR KAP 70 GRADEN	411 x 265		

### Specificaties

Aansluitspanning	100 - 270V
CRI	80
Type LED	CREE SMD2835
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B50
MacAdam steps	5
Powerfactor driver	0,9
Dimbaar	Ja, 1-10V
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	08
Gewicht	100W: 1,9 kg
	150W: 2,7 kg
	200W: 2,7 kg
Klasse	I

### Garantie

5 jaar