

MILO LED

- Behuizing en opalen kap van slagvast polycarbonaat
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- In 3 uitvoeringen leverbaar:
 - **B** aan/uit, zonder sensor
 - **MD** aan/uit door licht- en bewegingssensor
 - **MDD** aan/uit door licht- en bewegingssensor met standby dim functie



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Ø x H	Groep
0998406	92798	13W 3000K B	1200	290 x 92	2700
0998407	92797	15W 3000K MD	1200	290 x 92	
0998408	92796	14W 3000K MDD*	1200	290 x 92	
0998400	92789	13W 4000K B	1200	290 x 92	
0998401	92788	15W 4000K MD	1200	290 x 92	
0998402	92787	14W 4000K MDD*	1200	290 x 92	

* In de standby functie geeft de lamp 10% of 25% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100%
Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0,9
Dimbaar	Ja, via sensor MDD
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +40°C
IP	65
IK	10

Garantie

3 jaar

Specificaties sensor MD

Hold time	5s / 30s / 60s / 5min / 10min / 20 min / 30 min
Daglichtsensor	2 lux / 5lux / 20lux / 50lux / 2000lux
Detectiebereik	20% / 50% / 75% / 100%

Specificaties sensor MDD

Hold time	5s / 1 min / 5min / 10min
Daglichtsensor	5lx / 25lx / 50lx / uit
Detectiebereik	100% / 50%
Standby periode	0s / 1min / 10min
Standby dim niveau	10% / 25%

MILO LED + NOODUNIT

- Behuizing en opalen kap van slagvast polycarbonaat
- Kabelinvoer via de achter- of zijkant
- In 3 uitvoeringen leverbaar:
 - **MT B** aan/uit, zonder sensor + noodunit
 - **MT MD** aan/uit door licht- en bewegingssensor + noodunit
 - **MT MDD** aan/uit door licht- en bewegingssensor met standby dim functie + noodunit
- Voorzien van Led laadindicator en LiFePO4 4,6V 3000mAh accu
- Autonomie: 3 uur



Artikel	Type	Uitvoering	Lumen	Lumen in nood	Ø x H	Groep
0998409	92792	16W 3000K MT B	1200	450	290 x 92	2700
0998410	92791	17W 3000K MT MD	1200	450	290 x 92	
0998411	92790	16W 3000K MT MDD*	1200	450	290 x 92	
0998403	92783	16W 4000K MT B	1200	450	290 x 92	
0998404	92782	17W 4000K MD	1200	450	290 x 92	
0998405	92781	16W 4000K MDD*	1200	450	290 x 92	

* In de standby functie geeft de lamp 10% of 25% van de lumenstroom. Bij detectie gaat deze naar 100%
Lichtgevoeligheid, detectiebereik, dimming level en standby tijd instelbaar d.m.v. dipswitch

Specificaties

Aansluitspanning	220-240V
CRI	>80
Type LED	SMD
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor driver	0,9
Dimbaar	Ja, via sensor MDD
Omgevingstemperatuur	10°C tot +40°C
IP	65
IK	10

Garantie

3 jaar

Specificaties sensor MD

Hold time	5s / 30s / 60s / 5min / 10min / 20 min / 30 min
Daglichtsensor	2 lux / 5lux / 20lux / 50lux / 2000lux
Detectiebereik	20% / 50% / 75% / 100%

Specificaties sensor MDD

Hold time	5s / 1 min / 5min / 10min
Daglichtsensor	5lx / 25lx / 50lx / uit
Detectiebereik	100% / 50%
Standby periode	0s / 1min / 10min
Standby dim niveau	10% / 25%