

Tokyo + sensor

- ABS en polycarbonaat behuizing
- 28x SMD LED 3000K, 400 lumen aan de voorkant
- 2x SMD LED 3000K, 30 lumen aan de binnenkant
- Voorzien van verwisselbare Lithium-ion accu.
- 3 ingebouwde lichtmodi
- Draadloos en volledig onafhankelijk van netstroom te monteren



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	L X B X H	Lumen	Groep
8005124	300404	3,2W 3000K + sensor	wit	140 x 109 x 212	400LM	2500
8005126	300406	3,2W 3000K + sensor	Zwart	140 x 109 x 212	400LM	

Lichtmodi:

- Zonder detectie: gaat aan wanneer het lichtniveau onder de 30 lux komt en brand gedurende 5 uur op ca. 4% van de lumenoutput.
- In de standby modi brand de lamp op ca 4% van de lumenoutput. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd gaat deze naar 100%. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 10 seconden weer in de standby modi.
- Wanneer beweging wordt gedetecteerd gaat de lamp aan. Indien er geen beweging meer wordt gedetecteerd gaat de lamp na ca. 30 seconden uit.

Specificaties

CRI	>80
Type LED	30 x SMD2835
Omgevingstemperatuur	-20°C tot + 50°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	06
Klasse	III
Sensorbereik	120° / Ø6m
Verlichtingsbereik	6-7 meter
Installatiehoogte	2-4 meter
Garantie	2 jaar op de led
	1 jaar op de accu

