

ORION LED II

- Decentraal opbouw noodverlichtingsarmatuur
- Licht grijze kunststof behuizing en transparante kap van polycarbonaat
- LED 3,5W of 4,5W, 5000K
- NI - Cd HT batterij, 3,6V 1500 - 1800mA Autonomie: 3 uur
- Voorzien van led laadindicator en testknop
- Operating mode:
 - Non maintained (**NM**) mode: bij spanningsuitval gaat de lamp branden via de accu
 - Maintained (**M**) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Inclusief 2 pictogram stickers OR7 en OR8
- Herkenningsafstand: 30 meter
- Pictogrammen volgens NEN-EN-ISO 7010



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Lumen	Lx B x H	Groep
0998416	91895	LED 3,5W NM/M	Grijs	122	352 x 110 x 64	2500
0998415	89295	LED 3,5W NM/M	Zwart	122	352 x 110 x 64	
0998414	91715	LED 4,5W NM/M	Grijs	183	352 x 110 x 64	
0998413	89710	LED 4,5W NM/M	Zwart	183	352 x 110 x 64	

Artikel	Pictogram	Uitvoering	L x B
0998310	OR1	VLUCHTRROUTE TRAP AF RECHTS	300 x 100
0998311	OR2	VLUCHTRROUTE TRAP OP RECHTS	300 x 100
0998312	OR3	VLUCHTRROUTE TRAP OP LINKS	300 x 100
0998313	OR4	VLUCHTRROUTE TRAP AF LINKS	300 x 100
0998314	OR5	VLUCHTRROUTE NAAR BENEDEN	300 x 100
0998315	OR6	VLUCHTRROUTE RECHTDOOR OF NAAR BOVEN	300 x 100
0998316	OR7	VLUCHTRROUTE LINKSAF	300 x 100
0998317	OR8	VLUCHTRROUTE RECHTSAF	300 x 100



OR1



OR2



OR3



OR4



OR5



OR6



OR7



OR8

Specificaties

Aansluitspanning	220 - 230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	10°C tot +55°C
IP	65

Garantie

2 jaar