

241029X / 241030X met doorvoerbedrading en noodunit

- Behuizing van lichtgrijs slagvast polycarbonaat
- Transparante slagvaste polycarbonaat kap met prismatische lijnen
- Ingegoten pakking van polyurethaanschuim
- Reflector van wit gecoat gegalvaniseerd plaatstaal
- Roestvrijstalen kapklemmen
- In 4 vermogens instelbare Philips Xitanium driver voor de gewenste lichtsterkte.
- Bevestiging van het armatuur d.m.v. 2 roestvrijstalen beugels
- 2x quick connectoren en intern voorzien van doorvoerbedrading 3x 2,5mm²
- Kabelinvoer aan beide uiteinden of via de achterzijde 2x M20 wartel bijgesloten
- Uitvoering voorzien van ingebouwde LiFePO4 noodunit 3hr
- Zeer efficiënt: **180 lm/w**



Artikel	Type	Uitvoering	L X B X H	Lumen	Groep
2100544	2410297	15W / 13W / 11W / 9W 4000K	606 x 79 x 68	2650	2500
2100545	2410298	30W / 26W / 21W / 17W 4000K	1206 x 79 x 68	5400	
2100546	2410299	40W / 34W / 29W / 23W 4000K	1506 x 79 x 68	7200	
2100549	2410303	47W / 41W / 36W / 30W 4000K + noodunit 3h	1509 x 79 x 68	7200	

Specificaties

Aansluitspanning	220-230V
CRI	>80
Type LED	SMD2835
Macadam step	< 6
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L90B50
Powerfactor driver	0,95
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	08

Garantie

7 jaar