

## 2400545

- Behuizing van aluminium voorzien van koelribben, zwart gespoten
- In 3 vermogens schakelbaar: 100W, 150W en 200W en in 3 lichtkleuren instelbaar: 3000K / 4000K / 5000K
- Montage via meegeleverde ophangoog
- Lifud 0 - 10V dimbare led driver
- Voorzien van aansluitsnoer H05RN-F 3G 3x1.0 mm<sup>2</sup> L=50cm



| Artikel | Type    | Uitvoering                         | Ø X H     | Lumen | Greop |
|---------|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 2099262 | 2400545 | 100W / 150W / 200W CCT DIM 0 - 10V | 265 x 207 | 30000 | 2500  |

### Specificaties

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Aansluitspanning      | 220 - 240V       |
| CRI                   | >80              |
| Type LED              | Lumileds SMD2835 |
| Levensduur            | 50.000 uur       |
| Lichtterugval         | L90B50           |
| Powerfactor driver    | 0.95             |
| Dimbaar               | Ja, 0 - 10V      |
| Omgevingstemperatuur  | -20°C tot +50°C  |
| Stralingshoek         | 120°             |
| IP                    | 65               |
| IK                    | 08               |
| Gewicht               | 2,8 kg           |
| Max. aantal per 16A B | 4                |
| Max. aantal per 16A C | 7                |

### Garantie

5 jaar