

0810597 PIR + CCT LED

- Behuizing en kap van polypropyleen (PP)
- Opalen kap voor een egale lichtverdeling en voorzien van PIR daglicht- en bewegingssensor
- Powerselectie switch: 4W - 6W - 8W
- CCT switch: 3000K - 4000K - 6000K
- Geschikt voor plafond montage
- Ideaal voor vochtige ruimtes waar het comfort voor automatische lichtschakeling is gewenst



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Ø X H	Lumen	Groep
2100671	0810597	LED 4W - 6W - 8W	Wit	250 x 63	Maximaal 1440	2500

Specificaties

Aansluitspanning	220 - 230V
CRI	>80
Type LED	SMD2835
Levensduur	50.000 uur
Lichtterugval	L70B50
Powerfactor driver	0,6
Dimbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Stralingshoek	120°
IP	54
Klasse	II

Garantie 5 jaar

Specificaties sensor

Type sensor	Daglicht, Passief infrarood
Tijd instelling	5s / 30s / 60 s / 300 s / > 10 min.
Daglichtsensor	25 lux / uit
Detectiebereik	2,5 - 4 meter
Detectiehoek plafondmontage	360°
Installatiehoogte	2,5 - 3,5 meter