

## DIRECTO S

- Decentraal opbouw noodverlichtingsarmatuur
- Polycarbonaat behuizing
- LifePO4 accu, 2,4V 500 - 900mAh, autonomie: 1 - 3 uur
- Voorzien van rode en groene led laadindicator
- Autotest (AT) of handmatige (MT) test functie
- Maintained (M) mode: lamp brand continue, ook bij spanningsuitval.
- Inclusief 4 pictogram stickers
- Herkenningsafstand: 25 meter
- Pictogrammen volgens NEN-EN-ISO 7010



Artikel	Type	Uitvoering	Kleur	Autonomie	Test functie	L x B x H	Groep
0998422	90281	LED 2,5W/M	Wit	1 uur	MT	255 x 199 x 30	2500
0998423	90681	LED 2,5W/M	Zwart	1 uur	MT	255 x 199 x 30	
0998426	90285	LED 2,5W/M	Wit	3 uur	MT	255 x 199 x 30	
0998427	90685	LED 2,5W/M	Zwart	3 uur	MT	255 x 199 x 30	
0998428	90381	LED 2,5W/M	Wit	1 uur	AT	255 x 199 x 30	
0998429	90081	LED 2,5W/M	Zwart	1 uur	AT	255 x 199 x 30	
0998432	90385	LED 3W/M	Wit	3 uur	AT	255 x 199 x 30	
0998433	90085	LED 3W/M	Zwart	3 uur	AT	255 x 199 x 30	
0998434	90583	Wandbeugel	Wit				
0998435	90003	Wandbeugel	Zwart				
0998436	90582	Inbouwframe	Wit				
0998437	90002	Inbouwframe	Zwart				
0998438	91682	Pendelset	Chroom				
Artikel	Pictogram	Uitvoering					
0998439	87837	Pijl schuin 45°					

### Specificaties

Aansluitspanning	230V 50Hz
Omgevingstemperatuur	10°C tot +40°C
IP	20

### Garantie

2 jaar	MT uitvoering
3 jaar	AT uitvoering
1 jaar	Accu